

Спецификация на дом S1 в комплектации Classic

Основные параметры

Строительная площадь дома	379,5 м ²
Площадь внутренних отапливаемых помещений и навесов	346,3 м ²
Площадь отапливаемых помещений	261,0 м ²
Площадь навесов и неотапливаемых помещений	85,3 м ²
Высота потолков уровня 1-го этажа от чистового пола	3,18 м
Высота потолков 2-го этажа от чистового пола	2,95 м
Площадь панорамного остекления	112,5 м ²
Количество поворотно-откидных дверей и окон	14 штук
Площадь отделки декоративной рейкой	31,7 м ²

Строительные параметры

Проектная документация

Генеральный план земельного участка и поэтажные планы дома.

Фундамент

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30) с заложенными коммуникациями, контуром заземления, дренажной системой и каналами для прокладки кабелей освещения прилегающей к дому территории.

Наружные стены

Панорамное остекление премиум-класса в пол 1-го и 2-го этажей: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, мультифункциональное, рамка «тёплый край».

Расстояние между изображёнными на фасадах дома стойками ориентировочное. Шаг стоек более 1,5 метров влечёт увеличение стоимости остекления дома.

Несущая стена: газобетон толщиной 400 мм.

Кровля

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30). Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 230 – 280 мм. Покрытие – многослойная наплавляемая кровля.

Внешние двери и открывающиеся окна

Панорамное остекление премиум-класса в пол 1-го и 2-го этажей: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, multifunctionальное, рамка «тёплый край». Входные двери/порталы в стоимость не входят.

Межэтажное перекрытие

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30).

Отделка внешняя

Финишная штукатурка наружных глухих стен в цветовой гамме посёлка. Отливы по периметру кровли из листового металла с полимерным покрытием.

Коммуникации

Газоснабжение – магистральный газ по границе участка.

Электроснабжение – выделенная электрическая мощность 20 кВА, кабель в доме.

Водоснабжение – центральный водопровод, труба в доме. Водоотведение – централизованная канализация, выпуск из дома

с присоединением к посёлковой сети.

Навес

2 машиноместа. Без гаражных ворот.

Благоустройство территории

Мощение въезда на участок и крытого паркинга брусчаткой площадью до 200 кв.м. согласно проекту.

Живая изгородь из вечнозеленых деревьев хвойных пород по границе участка вдоль проезжей части/общих проходов.

Спецификация на дом S2 в комплектации Classic

Основные параметры

Строительная площадь дома	380,4 м ²
Площадь внутренних отапливаемых помещений и навесов	341,8 м ²
Площадь отапливаемых помещений	263,0 м ²
Площадь навесов и неотапливаемых помещений	78,7 м ²
Высота потолков уровня 1-го этажа от чистового пола	3,18 м
Высота потолков 2-го этажа от чистового пола	2,95 м
Площадь панорамного остекления	114,5 м ²
Количество поворотно-откидных дверей и окон	14 штук
Площадь отделки декоративной рейкой	36,2 м ²

Строительные параметры

Проектная документация

Генеральный план земельного участка и поэтажные планы дома.

Фундамент

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30) с заложенными коммуникациями, контуром заземления, дренажной системой и каналами для прокладки кабелей освещения прилегающей к дому территории.

Наружные стены

Панорамное остекление премиум-класса в пол 1-го и 2-го этажей: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, мультифункциональное, рамка «тёплый край».

Расстояние между изображёнными на фасадах дома стойками ориентировочное. Шаг стоек более 1,5 метров влечёт увеличение стоимости остекления дома.

Несущая стена: газобетон толщиной 400 мм.

Кровля

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30). Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 230 – 280 мм. Покрытие – многослойная наплавляемая кровля.

Внешние двери и открывающиеся окна

Панорамное остекление премиум-класса в пол 1-го и 2-го этажей: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, multifunctional, рамка «тёплый край». Входные двери/порталы в стоимость не входят.

Межэтажное перекрытие

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30).

Отделка внешняя

Финишная штукатурка наружных глухих стен в цветовой гамме посёлка. Отливы по периметру кровли из листового металла с полимерным покрытием.

Коммуникации

Газоснабжение – магистральный газ по границе участка.

Электроснабжение – выделенная электрическая мощность 20 кВА, кабель в доме.

Водоснабжение – центральный водопровод, труба в доме. Водоотведение – централизованная канализация, выпуск из дома

с присоединением к посёлковой сети.

Навес

2 машиноместа. Без гаражных ворот.

Благоустройство территории

Мощение въезда на участок и крытого паркинга брусчаткой площадью до 200 кв.м. согласно проекту.

Живая изгородь из вечнозеленых деревьев хвойных пород по границе участка вдоль проезжей части/общих проходов.