

Спецификация на дом L в комплектации Elegance

Основные параметры

Строительная площадь дома	577,5 м ²
Площадь внутренних отапливаемых помещений и навесов	555,5 м ²
Площадь отапливаемых помещений	452,9 м ²
Площадь навесов и неотапливаемых помещений	102,6 м ²
Высота потолков уровня «0» от чистового пола	3,0 м
Высота потолков уровня «-1» от чистового пола	3,0 м
Высота потолков уровня «-2» от чистового пола	3,25 м
Площадь панорамного остекления	213,7 м ²
Количество поворотно-откидных дверей и окон	13 штук
Площадь отделки декоративной рейкой	104,0 м ²

Строительные параметры

Проектная документация

Генеральный план земельного участка, поэтажные планы дома, проект системы отопления дома.

Фундамент

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30) с заложенными коммуникациями, контуром заземления, дренажной системой и каналами для прокладки кабелей освещения прилегающей к дому территории.

Наружные стены

Панорамное остекление премиум-класса в пол уровня «0», уровня «-1» и уровня «-2»: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, мультифункциональное, рамка «тёплый край».

Расстояние между изображёнными на фасадах дома стойками ориентировочное. Шаг стоек более 1,5 метров влечёт увеличение стоимости остекления дома.

Несущая стена: Монолитные железобетонные гидроизолированные (в подземной части) теплоизолированные плиты (марка бетона – В30) толщиной 200 мм. Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 150 мм.

Кровля

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30). Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 230 – 280 мм. Покрытие – многослойная наплавляемая кровля.

Внешние двери и открывающиеся окна

Панорамное остекление премиум-класса в пол уровня «0», уровня «-1» и уровня «-2»: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, multifunctional, рамка «тёплый край».

Входные двери/порталы в стоимость не входят.

Пол первого этажа

Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 200 мм, арматурная сетка, трубы тёплых водоциркуляционных полов, бетонная стяжка без выравнивающего слоя под чистовое напольное покрытие.

Межэтажное перекрытие

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – В30) с трубами тёплых водоциркуляционных полов согласно проекту без выравнивающего слоя под чистовое напольное покрытие. Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 200 мм.

Системы в доме

Отопление (монтаж по проекту):

Тёплые водоциркуляционные полы первого и второго этажа

и цоколя. Распределительные коллекторы тёплых водоциркуляционных полов. Термостаты сервоприводы не входят в стоимость.

Водоснабжение водоотведение (монтаж по проекту):

Полная водоотведение.

Внутренняя отделка помещения котельной

Пол, в лача теплоизоляцию – экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм, пленочный электрический пол с леновую 150 мм, арматурную сетку 4х100х100 мм, трубы тёплых водоциркуляционных полов, бетонную стяжку с выравнивающим слоем, лаги керамогранита 300х300х7 мм затереть.

Внутренние газобетонные стены, перегородки, откосы верного оконного проёма, в лача грунтовый, штукатурный, шпательный чистовой расчёт.

Потолок, в лача металлопрофиль, влагостойкий гипсокартон, грунтовый, шпательный чистовой расчёт расчёт влажных помещений в вальс.

Отопление, в лача трубы тёплых водоциркуляционных полов. Термостаты сервоприводы не входят в стоимость.

Электромонтажные работы, включая ГРЩ, прокладку электрического питающего кабеля от силового ГРЩ, монтаж потолочного светильника, выключателя и силовых розеток с установкой монтажных коробок, монтаж распределительных коробок.

Сантехнические работы, включая прокладку труб системы водоотведения и установку трапа для слива конденсата от газового котла.

Оборудование котельной

Газовый котел 50 кВт. Оборудование и обвязка котельной для отопления и горячего водоснабжения дома. Монтаж подводящих наружного и внутреннего газопроводов к центральной магистральной сети и подключение газового оборудования в домовладении производятся отдельно уполномоченной лицензированной организацией и в стоимость не входят.

Отделка внешняя

Финишная штукатурка наружных глухих стен в цветовой гамме посёлка. Отливы по периметру кровли из листового металла с полимерным покрытием.

Коммуникации

Газоснабжение – магистральный газ.

Электроснабжение – выделенная электрическая мощность 30 кВт, кабель в доме.

Водоснабжение – центральный водопровод, труба в доме.

Водоотведение – централизованная канализация, выпуск из дома с присоединением к посёлковой сети.

Гараж

3 машиноместа.

Благоустройство территории

Мощение въезда на участок и крытого паркинга брусчаткой площадью до 200 кв.м. согласно проекту.

Живая изгородь из вечнозеленых деревьев хвойных пород по границе участка вдоль проезжей части.